



EXTINTOR SATELITE ABC 150LB

DESCRIPCIÓN

Extintor portátil de alta eficiencia, ideal para zonas con elevado riesgo de incendio. Este modelo presurizado utiliza nitrógeno como gas impulsor y agente extintor de polvo químico seco. Está equipado con ruedas que facilitan su transporte y ubicación rápida en situaciones de emergencia.

Su estructura permite mantenerse de forma vertical y estable, lo que garantiza una descarga continua y sin interrupciones. Incorpora una rueda frontal giratoria que mejora la maniobrabilidad durante el desplazamiento.

Dispone de una válvula de bronce con sistema de activación rápida mediante palanca e indicador de presión montado en un manómetro metálico de 240 psi. La manguera flexible de descarga cuenta con acoples en acero cromado resistentes a la corrosión y una boquilla de control en el extremo, que permite regular el flujo para mantener un alcance y duración óptimos durante su uso.

El equipo presenta un acabado en pintura electrostática color amarillo ABC, que proporciona durabilidad y protección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUEGO CLASE: B C

CAPACIDAD: 150LB

ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA: 10 a 15 metros

TIEMPO DE DESCARGA: 30 a 40 segundos

PRESIÓN: 240 PSI

USO DEL PRODUCTO:

Extintor auto expelente para fuegos de la clase B-C.

-B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos

Y en algunos casos para clase ordinarios A: Sólidos o materiales fibrosos.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Localice el extintor.
2. Revise en el manómetro que la presión sea adecuada.
3. Rompa el sello de seguridad.
4. Extraiga el pasador de seguridad.
5. Accione brevemente la válvula para asegurarse de que el equipo funciona correctamente.
6. Acérquese al foco del fuego manteniendo una distancia de aproximadamente dos a tres metros.
7. Apunte el chorro hacia la base de las llamas, utilizando un movimiento de barrido o abanico.

Importante: Si necesita retirarse del lugar, hágalo de frente al fuego y nunca le dé la espalda.

MANTENIMIENTO:

Se debe realizar mantenimiento y recarga anual por personal técnico autorizado y teniendo en cuenta las normas técnicas aplicables. Recargue después de su uso. Protéjalo de la intemperie.

GARANTÍA:

En extintores nuevos garantía por 1 año en defectos de fabricación.