



EXTINTOR SATELITE BC 150LB

DESCRIPCIÓN

Los extintores BC de polvo químico seco representan una solución altamente eficiente para la extinción de incendios de clase B (líquidos y gases inflamables) y clase C (equipos eléctricos energizados). Este agente extintor actúa de manera rápida, formando una barrera que suprime las llamas con eficacia, lo que lo hace especialmente adecuado para talleres, cocinas industriales y entornos con riesgos eléctricos.

Gracias a su naturaleza no conductora y a que no deja residuos perjudiciales, resulta seguro para su uso en equipos sensibles. Estos extintores cumplen con los más exigentes estándares de seguridad, ofreciendo un desempeño confiable en situaciones críticas. Así, se constituyen como una opción profesional y segura para una respuesta oportuna ante incendios específicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUEGO CLASE: B C

CAPACIDAD: 150LB

ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA: 5 a 14 mts

TIEMPO DE DESCARGA: 30 a 60 segundos

PRESIÓN: 240 PSI

USO DEL PRODUCTO:

Extintor auto expelente para fuegos de la clase B-C.

-B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Localice el extintor.
2. Revise en el manómetro que la presión sea adecuada.
3. Rompa el sello de seguridad.
4. Extraiga el pasador de seguridad.
5. Accione brevemente la válvula para asegurarse de que el equipo funciona correctamente.
6. Acérquese al foco del fuego manteniendo una distancia de aproximadamente dos a tres metros.
7. Apunte el chorro hacia la base de las llamas, utilizando un movimiento de barrido o abanico.

Importante: Si necesita retirarse del lugar, hágalo de frente al fuego y nunca le dé la espalda.

MANTENIMIENTO:

Se debe realizar mantenimiento y recarga anual por personal técnico autorizado y teniendo en cuenta las normas técnicas aplicables. Recargue después de su uso. Protéjalo de la intemperie.

GARANTÍA:

En extintores nuevos garantía por 1 año en defectos de fabricación.